

# Требования к помещению при сборке мебели, установке и подключению бытовой техники

1. Покупателю необходимо предоставить сборщику стремянку (стол, стул, табурет и т.п.) для выполнения работ по навеске мебели.
2. При условии крепления мебели к стене, необходимо наличие, подписанной Покупателем, точной схемы скрытой разводки водяных, канализационных труб, электропроводки, слаботочной проводки в месте монтажа мебели.
3. Помещение должно быть свободно от старой мебели, старой сантехники и подготовлено для монтажа.
4. Температура воздуха в помещении должна быть +18-25 градусов.
5. Питьевая вода и туалет должны быть в свободном доступе.
6. Стены должны иметь достаточную прочность для монтажа навесной мебели (бетонные, из полнотелого кирпича). В случае если стены возведены из щелевого кирпича, пено блоков, гипсокартона, или других облегчённых материалов, необходимо выполнить их усиление в местах крепления мебели.
7. Навеска предметов мебели на керамогранит, гранит и мрамор не производится.
8. В месте проведения монтажа мебели должна соблюдаться геометрия стен и полов (угол между полом и стеной, между соседними стенами равен 90°, полы должны иметь ровную поверхность). В противном случае плотное прилегание к стенам всех элементов мебели не гарантируется.
9. Высота потолков должна превышать высоту мебели не менее чем на 10 см (при установке декоративных карнизов высота должна быть не менее 25 см), в противном случае монтаж мебели производится без установки декоративных карнизов.
10. Подключение мойки:
  - a. Выводы холодной и горячей воды должны быть на уровне 65-70 см от чистого пола на расстоянии не более 20-25 см от смесителя, заканчиваются кранами  $\frac{3}{8}$  " наружная резьба вверх;
  - b. Вывод канализации D=5 см (4 см) должен быть на уровне 30-40 см от пола, по центру мойки.
11. Подключение стиральной или посудомоечной машины:
  - a. Выводы водоснабжения и канализации расположены слева-справа от центра установки прибора не далее 100 см (холодная вода из стены не более 40 см от пола, заканчивается краном  $\frac{3}{4}$  наружная резьба вниз, канализация – 30-40 см от пола D-4-5 см внутри манжета 2 см);
  - b. Розетка слева-справа от прибора не более 100 см, высота не более 10 см (верхний край), провод медь 3x2,5 мм<sup>2</sup>, через отдельный автомат 16А;
  - c. Трубы и другие коммуникации не должны мешать установке техники и мебели.
12. Подключение зависимой электроплиты (варочная панель + духовка):
  - a. Подключение производится через отдельную линию электроснабжения;
  - b. Сечение проводов и автомат должны соответствовать мощности электроплиты;
  - c. Розетка (или вывод проводов), должна находиться слева или справа от плиты на расстоянии не больше 50 см от плиты на высоте 3-5 см от чистого пола.
13. Подключение варочной панели:
  - a. Провод медь 3x4 мм<sup>2</sup>, от пола, по центру панели, запас 150 см. Через отдельный автомат 32А;
  - b. Для электроподжига газовой варочной поверхности, провод медь 3x2,5 мм<sup>2</sup>, через отдельный автомат 16 А.
14. Подключение духовки:
  - a. Розетка для духового шкафа на высоте не более 10 см (верхний край), не далее 50 см от центра прибора, провод медь 3\*2,5 мм<sup>2</sup> через отдельный автомат 16А.
15. Подключение холодильника, СВЧ, вытяжки:
  - a. Производится к существующей розетке, не далее 50 см от прибора;
  - b. Вывод гофротрубы диаметром 12 см из стены, длиной 100 см или из потолка максимально близко к стене длиной 150 см. Если гофротруба будет выводиться из потолка, то её декорирование производится силами Покупателя.